

VM 540

Lokátor sond a kamier



- 3 aktívne frekvencie pre lokalizáciu sond a kamier
- Pasívna frekvencia 50 Hz pre prieskum terénu na výskyt káblov pod napätím
- Meranie hĺbky uloženia sondy
- Vhodný aj na trasovanie nekovových potrubí pomocou trasovacích pier s koncovou cievkou

VM 550

Lokátor podzemných vedení



- 2 aktívne frekvencie pre trasovanie káblov a potrubí
- Pasívna frekvencia 50 Hz pre prieskum terénu na výskyt káblov pod napätím
- Meranie hĺbky uloženia vedenia
- 2-frekvenčný generátor s výkonom 1 W
- Skvelý pomer výkon/ cena

Technické parametre:

Prijímacie frekvencie:

- pasívne: 50Hz
- aktívne: 512 Hz/ 640 Hz/ 33 kHz
- hĺbkový dosah:
 - do 8 m, v závislosti od typu sondy
- indikácia:
 - optická: LCD displej
 - akustická: modulovaný akustický signál
- napájanie: 2 x AA batérie
- hmotnosť: 0,95 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Široký výber sond a trasovacích pier pre trasovanie nekovových potrubí



Technické parametre:

Prijímač:

- prijímacie frekvencie: pasívne: 50 Hz; aktívne: 8,19kHz/ 83,1 kHz
- indikácia:
 - optická: LCD displej
 - akustická: modulovaný akustický signál
- napájanie: 2 x AA batérie
- hmotnosť: 0,65 kg

Vysielač:

- vysielačie frekvencie: 8,19 kHz/ 83,1 kHz
- vysielačie výkon: 1 W
- napájanie: 4 x LR20 batérie
- hmotnosť: 0,82 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Vysielačie kliešte pre indukívne privedenie trasovacieho signálu na káble pod napätím

